

FR	DÉCLARATION DES PERFORMANCES DdP		N° FR / ALUMORE Y180 HS Panorama / S / A							
CPR EU 305/2011, EU 574/2014, Annexe 3 - v 2.95 02.04.2021 W.D.										
1. Code d'identification unique du produit type:										
Code d'identification (SYSTÈME/TYPE DE CONSTRUCTION/U DE REMPLISSAGE)										
Système :		Genre de construction :			Remplissage :					
ALUMORE		SS = fenêtres et portes-fenêtres un vantail: fix dans le châssis, pivotante, basculante, oscillo-battante.			0,3 = Vitrés :					
Y180 HS		MS = fenêtres et portes-fenêtres plusieurs vantaux; un ou plusieurs rangs.			0,4 =					
Panorama		FW = fenêtres et portes-fenêtres plusieurs vantaux avec profilé d'ouvrante à battement.			0,5 = a. transparent (standard) :					
		TS = fenêtres et portes-fenêtres oscillo-couissantes.			0,6 =					
		ED = Porte d'entrée ou porte fenêtre avec seuil, un et deux vantaux, ouverture vers intérieur et vers extérieur			0,7 = b. non-transparent (ornement, sablé,					
		LS = portes-fenêtres coulissantes levant.			0,8 = spéciale, autres) ou panneaux					
Yawal DP180		HS = Châssis/Porte fenêtre simple coulissant type Slide ou fenêtres et portes-fenêtres coulissantes horizontal.			1,0 =					
					1,1 =					
					1,3 = coefficient :					
Attention : Accessibilité de codifications pour options sélectionnée de système donné est limitée (code conforme pour constructions, apparatit sur l'étiquette CE)										
2. Usage(s) prévu(s):										
Produit destiné à être utilisé pour les constructions de bâtiments conforme à l'art.2, loi.3 CPR										
3. Fabricant:										
nom: EUROCOLOR sp. z o.o.										
adresse: Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, Pologne.										
www.eurocolor.com.pl/ce/fr										
4. Mandataire:										
pas applicable										
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:										
Système 3										
6a) Norme harmonisée:										
norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016										
Organisme(s) notifié(s):										
Type de construction (cf. 1)		SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS		
Unité (numero de notification - année)		ITB (1488 - 2016)								
6b) Document d'évaluation européen:										
pas applicable										
Evaluation technique européenne:										
pas applicable										
Organisme d'évaluation technique:										
pas applicable										
Organisme(s) notifié(s):										
pas applicable										
7. Performance(s) déclarée(s):										
No.:	Propriétés standards		Propriétés déclarées				Spécification technique harmonisée			
	suite norme EN 14351-1:2006+A2:2016, PJ ZA, tableau ZA.1		"npd" - propriétés indéfinies (eng. "no performance determined")				suite norme EN 14351-1:2006+A2:2016, PJ ZA, tableau ZA.1			
Propriétés en fonction de type de construction :										
Type de construction (cf. 1)		SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS		
4	Étanchéité à l'eau	classe:	npd	npd	npd	npd	4A	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.5 / 4.15
5	Substances dangereuses (impact intérieur uniquement)	classe:	npd	npd	npd	npd	- / -	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.6
6	Résistance au vent	classe:	npd	npd	npd	npd	C2/B2	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.2
7	Résistance au choc (portes vitrées avec risques de blessures uniquement)	classe:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.7 / 4.24.1
8	Capacité portante des dispositifs de sécurité	accompli:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.8
9	Hauteur (portes uniquement)	accompli:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.9
10	Aptitude au déblocage (portes fermées dans les issues de secours uniquement)	accompli:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.10 / 4.15
11	Perméabilité à l'air (si exigé)	classe:	npd	npd	npd	npd	3	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.14 / 4.15
Propriétés en fonction de type de remplissage (cf. 1)										
		Ug(Up)	S≤2,7 m²	2,7<S≤3,6 m²	3,6<S≤4,7 m²	S>4,7 m²				
		a. Transparent (standard) :	0,5 34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)				
			0,6 34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)				
			0,7 34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)				
			0,8 npd	npd	npd	npd				
			1,0 npd	npd	npd	npd				
			1,1 npd	npd	npd	npd				
		b. Non-Transparent :	npd							
		Ug(Up)	Facteur de la transmission totale de l'énergie de la		Facteur de la transmission de la lumière rL					
		a. Transparent (standard) :	0,5 49		71					
			0,6 49		71					
			0,7 49		71					
			0,8 npd	%	npd	%				
			1,0 npd		npd					
			1,1 npd		npd					
		b. Non-Transparent :	npd		npd					
		Ug(Up)	SS	ED	LS / HS	point 1				
		1230x1480	1100x2200	3000x2300	mm					
		0,5 npd	npd	0,79						
		0,6 npd	npd	0,87						
		0,7 npd	npd	0,96						
		0,8 npd	npd	npd						
		1,0 npd	npd	npd						
		1,1 npd	npd	npd						
		Transparent et Non-Transparent	W/(m²·K)							
		EN 14351-1:2006+A2:2016						4.12 / 4.15		
Attention2 : Propriétés de base, numéro : 12, 14 déterminées pour le châssis référentielle des dimensions 1230x1480 mm (type: SS, intercalaire: Super Spacer). Transfert des résultats conforme avec norme EN 14351-1:2006+A2:2016 (Pj.E, tableau E.1 ou E.2). Paramètres de la construction donnée se trouvent sur l'étiquette										
Attention3 : Dans le cas où un produit entraîne possibilité de mise de plusieurs type de remplissage, uniquement propriétés de remplissage dont spécification est la moins intéressante, est prise en considération.										
Propriété 14 : Les remplissages marquées en couleur – non recommandées PL (WT 2021)										
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.										
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.										
Signé pour le fabricant et en son nom par:										
Paweł Surówka – le membre du Conseil		Pyskowice 2023.09.29								
(nom et fonction)		(date et lieu de délivrance)		(signature)						