

FR	DÉCLARATION DES PERFORMANCES DdP	N° FR / VOILET RULLANT / S / B																																									
CPR EU 305/2011, EU 574/2014, Annexe 3 - v 2.2 26.05.2015 W.D.																																											
1. Code d'identification unique du produit type:																																											
Code d'identification (SYSTÈME/TYPE DE CONSTRUCTION/U DE REMPLISSAGE)																																											
Système :	/	Genre de construction : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">COMFORT</td> <td style="width:5%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">TD</td> <td style="width:5%; text-align: center;">=</td> <td style="width:70%;">volet roulant extérieur, tablier aluminium, manuel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COMFORT EXTE</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">MD</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Volet Roulant, tablier aluminium, manoeuvre à moteur électrique</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">STYROTHERM</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VISIO</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SUPERTHERM</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	COMFORT	/	TD	=	volet roulant extérieur, tablier aluminium, manuel	COMFORT EXTE	/	MD	=	Volet Roulant, tablier aluminium, manoeuvre à moteur électrique	STYROTHERM	/				VISIO	/				SUPERTHERM	/				Remplissage : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">PA39</td> <td style="width:5%; text-align: center;">=</td> <td style="width:10%; text-align: center;">Remplissage :</td> <td style="width:10%; text-align: center;">39 mm</td> <td style="width:15%; text-align: center;">Aluprof</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PA43</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">43 mm</td> <td style="text-align: center;">Aluprof</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PA52</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> <td style="text-align: center;">52 mm</td> <td style="text-align: center;">Aluprof</td> </tr> </table>	PA39	=	Remplissage :	39 mm	Aluprof	PA43	=	:	43 mm	Aluprof	PA52	=		52 mm	Aluprof
COMFORT	/	TD	=	volet roulant extérieur, tablier aluminium, manuel																																							
COMFORT EXTE	/	MD	=	Volet Roulant, tablier aluminium, manoeuvre à moteur électrique																																							
STYROTHERM	/																																										
VISIO	/																																										
SUPERTHERM	/																																										
PA39	=	Remplissage :	39 mm	Aluprof																																							
PA43	=	:	43 mm	Aluprof																																							
PA52	=		52 mm	Aluprof																																							
Attention : Accessibilité de codifications pour options sélectionnée de système donné est limitée (code conforme pour constructions, apparaît sur l'étiquette)																																											
2. Usage(s) prévu(s):																																											
Produit destiné à être utilisé pour les constructions de bâtiments conforme à l'art.2, loi.3 CPR																																											
3. Fabricant:																																											
Nom: EUROCOLOR sp. z o.o.																																											
Adresse: Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, Pologne.																																											
www.eurocolor.com.pl/ce/fr																																											
4. Mandataire:																																											
pas applicable																																											
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:																																											
Système 4																																											
6a) Norme harmonisée:																																											
Norme harmonisée: EN 13659:2004+A1:2008																																											
Organisme(s) notifié(s):																																											
pas applicable																																											
6b) Document d'évaluation européen:																																											
pas applicable																																											
Évaluation technique européenne:																																											
pas applicable																																											
Organisme d'évaluation technique:																																											
pas applicable																																											
Organisme(s) notifié(s):																																											
pas applicable																																											
7. Performance(s) déclarée(s):																																											
No.:	Propriétés standards suite à la norme EN 13659:2004+A1:2008, PJ ZA, tableau ZA.1	Propriétés déclarées "npd" - propriétés indéfinies (eng. "no performance determined")	Spécification technique harmonisée suite à la norme EN 13659:2004+A1:2008, PJ ZA, tableau ZA.1																																								
Propriétés en fonction de type de construction :																																											
		Tablier (cf.: 1)	PA39	PA43	PA52																																						
1.1	Résistance au vent	Largeur	<900 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.2		Largeur jusqu'au :	900 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.3		Largeur jusqu'au :	1000 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.4		Largeur jusqu'au :	1100 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.5		Largeur jusqu'au :	1200 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.6		Largeur jusqu'au :	1300 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.7		Largeur jusqu'au :	1400 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.8		Largeur jusqu'au :	1500 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.9		Largeur jusqu'au :	1600 mm	Classe :	6 6 6																																						
1.10		Largeur jusqu'au :	1700 mm	Classe :	5 5 6																																						
1.11		Largeur jusqu'au :	1800 mm	Classe :	5 5 6																																						
1.12		Largeur jusqu'au :	1900 mm	Classe :	4 5 6																																						
1.13		Largeur jusqu'au :	2000 mm	Classe :	4 4 5																																						
1.14		Largeur jusqu'au :	2100 mm	Classe :	4 4 5																																						
1.15		Largeur jusqu'au :	2200 mm	Classe :	3 4 5																																						
1.16		Largeur jusqu'au :	2300 mm	Classe :	3 3 5																																						
1.17		Largeur jusqu'au :	2400 mm	Classe :	3 3 4																																						
1.18		Largeur jusqu'au :	2500 mm	Classe :	3 3 4																																						
1.19		Largeur jusqu'au :	2600 mm	Classe :	2 3 4																																						
1.20		Largeur jusqu'au :	2700 mm	Classe :	2 2 4																																						
1.21	Largeur jusqu'au :	2800 mm	Classe :	2 2 3																																							
1.22	Largeur jusqu'au :	2900 mm	Classe :	2 2 3																																							
1.23	Largeur jusqu'au :	3000 mm	Classe :	1 2 3																																							
1.24	Largeur jusqu'au :	3100 mm	Classe :	1 1 3																																							
1.25	Largeur jusqu'au :	3200 mm	Classe :	1 1 2																																							
1.26	Largeur jusqu'au :	3300 mm	Classe :	npd 1 2																																							
1.27	Largeur jusqu'au :	3400 mm	Classe :	npd npd 2																																							
1.28	Largeur jusqu'au :	3500 mm	Classe :	npd npd 2																																							
1.29	Largeur jusqu'au :	3600 mm	Classe :	npd npd 1																																							
1.30	Largeur jusqu'au :	3700 mm	Classe :	npd npd 1																																							
1.31	Largeur jusqu'au :	3800 mm	Classe :	npd npd 1																																							
1.32	Largeur	>3800 mm	Classe :	npd npd npd																																							
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:																																											
pas applicable																																											
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.																																											
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.																																											
Signé pour le fabricant et en son nom par:																																											
Paweł Surówka – le membre du Conseil (nom et fonction)		Pyskowice 2020.11.02 (date et lieu de délivrance)																																									
		 EUROCOLOR Sp. z o.o. ul. Toszecka 47 44-120 Pyskowice NIP: PL 969-07-95-268 tel.: 32 722 45 45 www.eurocolor.com.pl																																									